



POLAN A

Primer de poliuretano para pisos

Descripción: Imprimación a base de poliuretano, mono componente, base disolvente, transparente y lista para usar, de secado rápido y desarrollada para superficies rugosas y absorbentes. Forma una capa intermedia para asegurar una mejor adherencia del revestimiento.

Áreas de aplicación:

- Dentro y fuera
- Superficies de hormigón, yeso y absorbentes
- Como imprimación antes de aplicar la capa sobre sustratos muy ásperos o húmedos
- Como imprimación para aumentar la adherencia en pisos, debajo de poliuretano, MS o materiales impermeabilizantes híbridos, revestimientos para pisos y acabados.
- Superficies con membranas de PVC, EPDM, betún y otros polímeros
- Como imprimación para adhesivos de parquet(pisos) de poliuretano
- Evitar la formación de polvo en el soporte.
- Mayor resistencia a la abrasión de superficies de base mineral.

Características del producto:

- Rellena poros finos no estructurales y grietas en concreto o superficies similares, penetra profundamente. Aumenta la integración física y química, proporciona una adhesión y un rendimiento duraderos.
- Forma enlaces entre los intersticios de la superficie y asegura la consistencia entre el producto y la superficie.
- Monocomponente a base de solventes. Curado por reacción química con la humedad. Transparente y forma una capa base fuerte y duradera cuando se cura
- No se ve afectado por los cambios de temperatura entre -30 ° C y + 120 ° C
- Resistente al agua salada, soluciones salinas, bases, ácidos diluidos, disolventes alifáticos, gasolina y aceites minerales
- Reduce el consumo de la última capa del revestimiento al rellenar los huecos de la superficie y da un aspecto más uniforme del revestimiento fino.

Consumo: 150 - 300 g / m² por mano (Varía según absorción y rugosidad superficial).

Embalaje: Caja metálica de 4 kg y 15 kg