



AKRILAN® 600

Membrana líquida flexible resistente a los rayos UV a base de acrílico

Breve resumen:

Material impermeabilizante flexible, a base de resina acrílica (elastomérica), mono componente, resistente a los rayos UV.

Características:

- Listo para usar
- Muy elástico, incluso a bajas temperaturas.
- Se aplica fácil y rápidamente con brocha o rodillo.
- Proporciona alta adherencia
- Permeable al vapor de agua, permite que la superficie respire
- Se puede pintar con pinturas a base de agua.
- Resistente a los rayos UV.
- Se puede fabricar en varios colores bajo pedido.
- No forma articulación
- No contiene solventes, no venenosos.
- Adecuado para su uso en contacto con agua potable.

Áreas de Aplicación:

- Interior y exterior
- Superficies horizontales y verticales.
- En varias superficies como hormigón armado, galvanizado, zinc, aluminio y chapa de hierro.
- Áreas húmedas como baños y cocinas.
- Techos planos e inclinados.
- Chimeneas, canales, aleros, desagües.
- Terrazas y balcones.

**Valores:**

Apariencia: líquido de copolímero acrílico de color blanco

Densidad del líquido: ~ 1.30 kg / L

Temperatura de aplicación: entre + 5 ° C y + 35 ° C

Elongación: > 600% 14 días

Absorción capilar y permeabilidad al agua: $w < 0.1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot 0.5)$ (EN 1062-3)

Permeabilidad de CO₂: CO₂ SD > 50 m (EN 1062-6)

Permeabilidad al vapor de agua: Clase I SD < 5 (EN ISO 7783-2)

Tiempo de espera entre capas: 4 horas (+ 20 ° C)

Tiempo de uso: 5 - 7 días

Temperatura de servicio: -20 ° C / + 80 ° C

Consumo:

Para espesor de película de 1 mm1,4 kg / m²

Techos de terraza.....3 - 4 kg / m² Canaletas.....2 - 4 kg / m² (Se debe aplicar como mínimo en 2 capas.

En lugares donde se necesita una mayor protección, se recomienda aplicar 3 capas).

Vida útil:

Se puede almacenar durante 12 meses en su paquete sin abrir. Revuelva bien antes de usar. Proteger contra la congelación.

Embalaje:

5 kg y 15 kg en baldes plásticos

Color:

AKRILAN 600 se produce en color blanco. Se puede producir en diferentes colores en los pedidos. Se puede colorear con pigmentos en pasta a base de agua durante la aplicación. Se puede pintar con pinturas exteriores acrílicas a base de agua.