

Código de producto: 310ml: 80934 / 600ml: 81934

CONSTRUCCIÓN SS 934

Sellador de silicona neutra para la construcción

Descripción: Sellador de alta calidad, monocomponente, 100% silicona, neutro, sin disolventes, que se endurece con la humedad del aire. Se puede utilizar en áreas interiores y exteriores del edificio.

Áreas de aplicación:

- Dentro y fuera
- Todo tipo de juntas de fachada de aluminio
- Como material de sellado en juntas de construcción.
- Baños y cocinas, en las juntas de cabina de ducha, bañera, lavabo, fregadero, etc.
- Montaje de vidrio, combinación de vidrio, aluminio y superficies vidriadas
- Sellar los marcos de las ventanas
- Aislamiento de cámaras frigoríficas
- Para sellar y rellenar huecos en puertas y ventana
 - Todo tipo de aplicaciones de juntas gracias a sus características neutras.

Características del producto:

- Un componente, fácil de aplicar
- No contiene solvente, duradero. No se encoge, se dobla ni se despega
- Resistente a los rayos UV, no se agrieta ni amarillea, no se encoge. Se puede utilizar al aire libre
- Tolera pequeños movimientos y protege sus propiedades de sellado en juntas, gracias a su alta capacidad de adhesión
- Muy elástico, se puede estirar más de 5 veces su longitud y vuelve a su forma original sin deformarse
- No se ve afectado por las condiciones climáticas después de una hora de curado.
 Resistente a la abrasión
- Previene la formación de moho y hongos
- Protege su elasticidad incluso a baja y alta temperatura (-40 ° C y + 150 ° C) una vez endurecido
- Resistente a detergentes, agentes limpiadores y soluciones químicas diluidas.
- Ni dañino ni tóxico. Inodoro.

Consumo:

Ancho de sellado mm	Profundidad de sellado mm	Consumo ml (por 1 ml)	Consumo brillante g(por 1 ml)	Consumo mate g(por 1 ml)
6	6	36	36,72	48,60
10	10	100	102	135
20	12	240	244,80	324

Acondicionamiento:

Cartuchos de plástico de 310 ml (neto) 600 ml de salchichas de aluminio